

Motortankschip “ **BELLATOR** ” : Technische fiche

- Eigenaar : MFT ag.

Neuhofstrasse 21

6340 Baar CH.

-Bevrachter : Anaco bvba.

Smallandlaan 12

2660 Antwerpen-Hoboken .

- Klassificatiebureau : Lloyd's Register

- Bouw casco : Severnav shipyard / Romania .

- Afbouw : Teamco shipyard / Heusden NL.

- Bouwjaar van het schip volgens CVO : 2016

- ENI : 02336963

- Meetbrief nr: HN 14624 , uitgegeven in NL.

- Scheepstype : C 2.2

- Lengte : 84,67 m.

- Breedte : 9,53 m.

- Holte : 4,68 m

- Ladingtankinhoud 100% : 1784 Kub.

- Laadvermogen : 1700 mt.

- Temperatuursklasse : T4

- Explosiegroep : II B

- Stuurhut op liftkolom met overzakbare bovenbouw (kanaalkruiper).

- Ladingtanks : 5 centertanks , niet gecoat , blank staal .

- Alle leidingwerk aan dek : La/Lo en dampretour , gegalvaniseerd uitgevoerd , niet verwarmd .

- Bunkergiek : Van Wijk , lengte 20.5 m. - Autokraan : ja (op achterschip)

- Thermische olietel en spiralen : nee

- Twee lospompen type : Bornemann HC 232-76 / serienrs: 118792 en 118793 / 2x450 kub-uur .

- lospompen : elektrisch en frequentie geregeld aangestuurd .

- Voortstuwing : Caterpillar type 3508 C / serienr: PXB 00206 / vermogen : 783 Kw.

- Keerkoppeling : Quickshift twin-disc / type : MGX 5321 DC / serienr: 2061358.

- Genset mka.: John Deere 4045 TFU70 / Stamford 230-400V. 63,3 Kva. (boordnet) .

- Stuurmachine Van Der Velden type : HP 1-1-1/5.5 KW.

- Genset 1 mkv. : John Deere 6068 HFG82 / Stamford 230-400V. 140 Kva. (boordnet).

- Genset 2 mkv. : John Deere 6135 AFM85/ Stamford 240-480V. 520 Kva. (boegschroef –lospomp).

- Boegschroef : Verhaar Omega , type VBS 1000 SR. / 360 graden roterend.

- Electromotor boegschroef : B&P , type OMD 315 4M